





Voorgevel Noord-West




Achtergevel Zuid-Oost




Zijgevel Noord Oost




Zijgevel Zuid-West




Doorsnede C2




Doorsnede D2




Doorsnede A2




Doorsnede B2




Begane grond




1e verdieping



2e verdieping



Fundering



dak

Wijzigingen 14-02-2022: Structuur wanden 140mm.  
Gegevens constructie:  
Gegevens installaties:  
Loodgieterswerk: positie buitenkraan aan voor- en achtergevel  
Verwarming: positie standleidingen mv, extra ventilatorrooster in deur berging + mv afvoer t.p.v. berging 140's  
n.b. overige uitgangspunten ventilatie volgens boekje bouwbesluit!  
Elektra: elektrische handselektor, zonnepanelen tussen de pannen aanbrengen afmetingen/antal ter indicatie aangegeven e.e.a. volgens uitgangspunten EP-berekening!  
Ivm brandoverlast zonnepanelen vrijhouden t.p.v. woningscheiding!


ONDERDEEL	MATERIAAL	Opmerking	KLEUR	NUMMER
Gewels	Metselwerk WF HV	Tot 500 mm boven Paal	Rood, voegwerk midden grijs	207085
Gewels	Metselwerk WF HV		Brugpaars (geproduceerd), voegwerk antraciet	207103
Doortorende koppelrollen	Metselwerk WF HV		Rood, voegwerk antraciet	207085
Dakpannen	Keramische pan VH		Zwart glazura	
Kozijnen	Hout, in kleur geschikerd		Creme wit	RAL-6001
Ramen	Hout, in kleur geschikerd		Donker groen	RAL-6009
Deuren	Hout, in kleur geschikerd		Donker groen	RAL-6009
Waterlagen	Keramische raampotplaten		Sint Joris	Zwart
Galen	Zink		Natuur	
Zijwangen dakpannen	Hout, in kleur geschikerd		Donker groen	RAL-6009
Gootranden en dakranden	Zinken kraalprofielen		Natuur	
Timmerwerk goet/oversteken/boeiboorden	Unipanel plaatmateriaal		Wit	RAL-9010
Ventilatorroosters zichtwerk in beglazing	Aluminium		Blank geanodiseerd	Natuur
Ventilatorroosters achter metselwerk	Occaat		Wit	RAL-9010

### Renvooi

- Isolatie gevels/binnen/buiten volgens bijlage 2 rapportage EP berekening separat bijgevoegd
- Constructieonderdelen grenzend aan de buitenlucht vallen min. in brandveiligheidsklasse D volgens NEN-EN 13501-1
- Hoofddraagconstructie 60 min. brandwerend
- Constructies volgens opgave constructeur
- Thermische isolatie
- Constructies volgens opgave constructeur
- Daglichttoetreding volgens NEN 2057
- Luchtverversing volgens NEN 1087
- Isolatie-index lucht- en contactgevel volgens NEN 5077
- Wandtegels
- Rolering volgens NEN 3215
- Elektrische installatie volgens NEN-1010
- Warmteverstand uitwendig scheidingsconstructies volgens NEN 1086
- Energie prestatie coëfficiënt volgens NEN 7120
- Inbraakwerendheid deuren, ramen en kozijnen weerstandsklasse 2 volgens NEN 5996
- Isolatie-index lucht- en contactgevel volgens NEN 5077
- afschot platte daken 16mm/m, afschot verzamelgaten 10mm/m
- dagmaat deuren minimaal 850x2300mm. (B4H) m.u.v. deur trapkast. 750x2300 mm. (B4H)



Perspectief Oost



Perspectief West

Maten vooraf in het werk controleren!  
Constructies volgens opgave constructeur  
Installaties volgens nadere opgave installateurs

opdrachtgever : Dhr. P. Heemskerk (Fa. CA Heemskerk&Zn).  
1e Loosterweg 116 2182 BN Hillegom  
project : Herontwikkeling 1e Loosterweg Hillegom  
1e Loosterweg 116+122+124+126 Hillegom  
onderdeel : Bouwvoorbereiding  
Plattegronden gevels dsn twee onder 1 kap

Definitief  
Gere. : 14-02-2022  
datum : 20-10-2020  
tek. form. : 725x1055  
schaal : 1:100/500

201803  
BV.04